

## CHALK PAINT SPRAY

**Chalk Paint Spray**, también conocida como **pintura tiza** para decoración. Acabado **ultra mate** de **aspecto sedoso**. Perfecta para cualquier superficie incluyendo poliestireno expandido. Se puede lavar con agua y jabón dentro de los primeros 15 minutos. Máxima cubrición y secado rápido. Formulada en base agua, más respetuosa con el medio ambiente.

**Aplicaciones:**

Permite decorar fácilmente múltiples superficies para dar un toque *vintage* a tus objetos. Ideal sobre madera, melamina, metacrilato, lienzo, hierro, plástico, cartón, ropa, vidrio, aluminio e incluso sobre poliestireno expandido (porex).

Para obtener una superficie de acabado liso, se recomienda aplicar a capas finas, dejar secar y lijar levemente hasta conseguir la textura deseada.

**Características técnicas:**

Rendimiento: 520cc = 2 m<sup>2</sup>

Secado: al tacto 20 minutos, total 1 hora.

Repintado con la misma pintura: 1 hora.

Repintado con otra pintura: 24 horas.

**Modo de empleo:**

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia aproximada de 25 cm., aplicando capas finas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es preferible dar varias capas finas que no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues.

Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

**Recomendaciones:**

Pintar con el bote en vertical.

Una vez seco, pasar un trapo para quitar los restos de polvo de tiza.

Entre capa y capa esperar 5 minutos. Si entre capa y capa se acumulara mucho polvo, se puede pasar un trapo o cepillo fino antes de dar la siguiente capa, siempre que esté seco al tacto (5 min.).

Si el pulsador se llegara a obturar, limpiar el dosificador con un trapo y continuar normalmente.



PVP  
RECOMENDADO

5,80 € + IVA

