

IMPRIMACION EN SPRAY

IMPRIMACION UNIVERSAL EN SPRAY

Imprimación universal en spray de acabado mate y secado rápido. También actúa de tapa poros. Proporciona una alta cubrición y gran adherencia sobre madera, plástico rígido, melamina, fórmica, metal, etc. Exenta de compuestos de cromo.

Aplicaciones:

Además de dar anclaje, también es ideal como tapa poros en madera, yeso, terracota o cualquier otra superficie muy porosa. Adecuada para su uso tanto en interior como en exterior.

Características técnicas:

Rendimiento: 1,4 – 1,6 m² según soporte
Secado total: 1 hora
Repintado: antes de 1 hora o después de 24 horas.
Color blanco.

Modo de empleo:

La superficie deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm. aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical, dejando secar unos minutos entre capas. Es mejor dar dos capas finas que una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y sin descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

No usar sobre equipos conectados a la corriente y aplicar en lugares ventilados.

Una vez vacío, el aerosol debe depositarse en el contenedor amarillo.

Recomendaciones:

Para conseguir un acabado perfecto, repintar a las 24 horas de su aplicación.

Código: 1166149

Capacidad: 520/400 ml.

PVP: 6,40 € / bote (PVP recomendado sin IVA) **

** Consulte descuentos y condiciones **

